

## 《特価商材 8》 決算キャンペーン

明光商会 オフィスパーソナルシュレッダー

お手頃価格の業務用シュレッダー

ハイセキュリティを実現、プライバシーを守ります。

ハイコストパフォーマンスモデル

MSE-14MC・17C

キャビネットタイプの大容量 34.1L モデル

MSR-17MCM・25CM

置く場所を選ばないスリムな縦型 26.5L モデル

MSR-15MCM・20CM

以上、6機種を3月末までキャンペーン特価にて販売致します。

お問合せ

(株) タカード こちらより [information@takard.co.jp](mailto:information@takard.co.jp)



国家機密から心の秘密まで。

# MS シュレッダー

明光商会 オフィスパーソナルシュレッダー MSE/MSR シリーズ

**MSE-14MC**  
**MSE-17C**

**MSR-17MCM**  
**MSR-25CM**

**MSR-15MCM**  
**MSR-20CM**



Office Personal Shredder **MSE/MSR Series**

# 充実の基本機能でハイセキュリティを実現！ プライバシーを守ります。

優れた品質でビジネスをサポート！スタイリッシュなホワイトボディに充実の機能を搭載

オフィスのセキュリティ対策において今や必須ともいえるシュレッダーは使用する環境に合ったサイズや機能を選ぶのがポイントです。細断能力を充実させた MSE / MSR シリーズは全6ラインアップで幅広いニーズに対応。多彩な機能で、情報漏洩防止、プライバシーの保護に活躍します。

## MSE / MSR シリーズの特徴

LEDブルーライト搭載でくず容量が一目でわかる！



LEDブルー  
ライトで、  
くず容量の  
視認性がUP!

**細断方式 / ワンカットクロス**  
一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。



### オートスタート

紙を投入すると、自動的にカッターが正回転します。

### オートストップ

投入した紙が見えなくなっ  
てから、約10秒後に自動的  
に運転を停止します。

### オートカット

モーター温度が上昇すると、  
自動的に運転を停止します。  
(モーター保護機能)

### オーバーフローストップ

くず箱が満杯になると、自動  
的に運転を停止します。

### とびらスイッチ

とびらを開けると自動的  
に運転を停止します。

### ブレーカ

モーターを保護するため、過  
電流が続くと自動的に電源  
が切れます。

### オートリバース

能力以上の紙を投入すると、  
自動的に逆回転をして運転  
を停止します。

### くず箱スイッチ

くず箱を引き出すと、自動  
的に運転停止します。

※ W投入口、セパレートメディアトレイは MSR シリーズのみ搭載

### W投入口

紙用とデータメディア用に  
独立した2つの投入口



データメディア投入口  
用紙投入口

### セパレートメディアトレイ

細断後のデータメディアは  
くず箱の専用トレイに  
分別収容できます。



データメディア用トレイ  
くず箱

## 薄型ボディのハイコストパフォーマンスモデル



### MSE-14MC

希望小売価格 ¥56,800  
(税込価格 ¥62,480)

2×12mmの極小細断  
軽量+省電力モデル

15分  
定格時間

極小  
極小細断

26.5ℓ  
くず箱容量

グリーン購入法  
適合製品



### MSE-17C

希望小売価格 ¥50,800  
(税込価格 ¥55,880)

スタンダードな  
軽量+省電力モデル

15分  
定格時間

26.5ℓ  
くず箱容量

グリーン購入法  
適合製品

### 極小細断

細断原寸サイズ約2×12mm



細断原寸サイズ  
約4×40mm



最大細断枚数	投入幅	細断速度
14/14枚 [A4PPC(64g/m <sup>2</sup> ) (50Hz/60Hz)]	220mm A4	約 1.8/2.1(m/分) (50Hz/60Hz)

〈仕様〉	
電源	AC100V
定格消費電力	約 340/420w (50Hz/60Hz)
質量	約 14kg
くず収容能力	約 26.5ℓ / 約 460枚 (A4PPC)
細断音 (50Hz/60Hz)	アイドリング時・・・約 55.0/55.0dB 細断時・・・約 74.0/74.0dB
本体サイズ	W384×D256×H600mm

最大細断枚数	投入幅	細断速度
17/17枚 [A4PPC(64g/m <sup>2</sup> ) (50Hz/60Hz)]	220mm A4	約 1.3/1.6(m/分) (50Hz/60Hz)

〈仕様〉	
電源	AC100V
定格消費電力	約 290/350w (50Hz/60Hz)
質量	約 13.5kg
くず収容能力	約 26.5ℓ / 約 260枚 (A4PPC)
細断音 (50Hz/60Hz)	アイドリング時・・・約 62.0/62.0dB 細断時・・・約 73.0/73.0dB
本体サイズ	W384×D256×H600mm

# キャビネットタイプの大容量34.1ℓモデル

- W投入口
- セパレートメディアトレイ



## MSR-17MCM

希望小売価格 ¥129,000  
(税込価格 ¥141,900)

2×10mmの極小細断  
ハイセキュリティモデル

640 mm  
320 mm  
430 mm

### 極小細断

細断原寸サイズ約2×10mm



最大細断枚数	投入幅	細断速度
17/17 枚 [A4PPC(64g/m <sup>2</sup> ) (50Hz/60Hz)]	230 mm <b>A4</b>	約 2.6/3.0 (m/分) (50Hz/60Hz)

〈仕様〉

電源	AC100V
定格消費電力	約 720/850w (50Hz/60Hz)
質量	約 29.5kg
くず取容能力	約 34.1 ℓ / 約 1,160 枚 (A4PPC)
細断音 (50Hz/60Hz)	アイドリング時・・・約 52.0/53.0dB 細断時・・・・・・・・約 66.6/67.2dB
本体サイズ	W430×D320×H640mm



## MSR-25CM

希望小売価格 ¥116,000  
(税込価格 ¥127,600)

最大細断枚数25枚の  
ハイパフォーマンスモデル

640 mm  
320 mm  
430 mm

細断原寸サイズ  
約4×40mm



最大細断枚数	投入幅	細断速度
25/25 枚 [A4PPC(64g/m <sup>2</sup> ) (50Hz/60Hz)]	230 mm <b>A4</b>	約 2.4/2.7 (m/分) (50Hz/60Hz)

〈仕様〉

電源	AC100V
定格消費電力	約 590/730w (50Hz/60Hz)
質量	約 26.2kg
くず取容能力	約 34.1 ℓ / 約 620 枚 (A4PPC)
細断音 (50Hz/60Hz)	アイドリング時・・・約 52.0/54.0dB 細断時・・・・・・・・約 63.8/63.6dB
本体サイズ	W430×D320×H640mm

# 置く場所を選ばないスリムな縦型26.5ℓモデル

- W投入口
- セパレートメディアトレイ



## MSR-15MCM

希望小売価格 ¥99,000  
(税込価格 ¥108,900)

高い機密性を確保する  
2×10mmの極小細断

640 mm  
435 mm  
302 mm

### 極小細断

細断原寸サイズ約2×10mm



最大細断枚数	投入幅	細断速度
15/15 枚 [A4PPC(64g/m <sup>2</sup> ) (50Hz/60Hz)]	223 mm <b>A4</b>	約 2.4/2.7 (m/分) (50Hz/60Hz)

〈仕様〉

電源	AC100V
定格消費電力	約 620/800w (50Hz/60Hz)
質量	約 22.6kg
くず取容能力	約 26.5 ℓ / 約 900 枚 (A4PPC)
細断音 (50Hz/60Hz)	アイドリング時・・・約 58.6/58.0dB 細断時・・・・・・・・約 66.3/66.8dB
本体サイズ	W302×D435×H640mm



## MSR-20CM

希望小売価格 ¥88,000  
(税込価格 ¥96,800)

高いパフォーマンスを発揮する  
コンパクトボディ

640 mm  
435 mm  
302 mm

細断原寸サイズ  
約4×40mm



最大細断枚数	投入幅	細断速度
20/20 枚 [A4PPC(64g/m <sup>2</sup> ) (50Hz/60Hz)]	223 mm <b>A4</b>	約 2.6/3.0 (m/分) (50Hz/60Hz)

〈仕様〉

電源	AC100V
定格消費電力	約 550/750w (50Hz/60Hz)
質量	約 20kg
くず取容能力	約 26.5 ℓ / 約 480 枚 (A4PPC)
細断音 (50Hz/60Hz)	アイドリング時・・・約 57.0/60.0dB 細断時・・・・・・・・約 67.6/66.9dB
本体サイズ	W302×D435×H640mm

# 仕様一覧

## MS series

MS シュレッダー  
**MSE-14MC**



MS シュレッダー  
**MSE-17C**



MS シュレッダー  
**MSR-17MCM**



MS シュレッダー  
**MSR-25CM**



MS シュレッダー  
**MSR-15MCM**



MS シュレッダー  
**MSR-20CM**



投入幅	220 mm	220 mm	230 mm	230 mm	223 mm	223 mm
細断寸法	約 2×12 mm	約 4×40 mm	約 2×10 mm	約 4×40 mm	約 2×10 mm	約 4×40 mm
細断方式	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス
定格細断枚数 (50Hz/60Hz)	11/11 枚	12/12 枚	8/8 枚	12/12 枚	10/10 枚	10/10 枚
最大細断枚数 (50Hz/60Hz)	14/14 枚	17/17 枚	17/17 枚	25/25 枚	15/15 枚	20/20 枚
細断速度 (50Hz/60Hz)	約 1.8/2.1m/分	約 1.3/1.6m/分	約 2.6/3.0m/分	約 2.4/2.7m/分	約 2.4/2.7m/分	約 2.6/3.0m/分
定格時間	15 分	15 分	30 分	30 分	15 分	20 分
定格消費電力 (50Hz/60Hz)	約 340W/420W	約 290W/約 350W	約 720/850W	約 590/730W	約 620/800W	約 550/750W
本体サイズ (幅×奥行き×高さ)	384×256×600 mm	384×256×600 mm	430×320×640 mm	430×320×640 mm	302×435×640 mm	302×435×640 mm
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
質量	約 14kg	約 13.5kg	約 29.5kg	約 26.2kg	約 22.6kg	約 20kg
くず収容能力	約 460 枚	約 260 枚	約 1,160 枚	約 620 枚	約 900 枚	約 480 枚
くず箱容量	約 26.5ℓ	約 26.5ℓ	約 34.1ℓ	約 34.1ℓ	約 26.5ℓ	約 26.5ℓ
細断音 (50Hz/60Hz)	約 55.0/55.0dB (アイドリング時) 約 74.0/74.0dB (細断時)	約 62.0/62.0dB (アイドリング時) 約 73.0/73.0dB (細断時)	約 52.0/53.0dB (アイドリング時) 約 66.6/67.2dB (細断時)	約 52.0/54.0dB (アイドリング時) 約 63.8/63.6dB (細断時)	約 58.6/58.0dB (アイドリング時) 約 66.3/66.8dB (細断時)	約 57.0/60.0dB (アイドリング時) 約 67.6/66.9dB (細断時)
メーカー保証	1年	1年	1年	1年	1年	1年
希望小売価格	¥56,800 (税込価格 ¥62,480)	¥50,800 (税込価格 ¥55,880)	¥129,000 (税込価格 ¥141,900)	¥116,000 (税込価格 ¥127,600)	¥99,000 (税込価格 ¥108,900)	¥88,000 (税込価格 ¥96,800)
細断可能物 (※細断可能ホッチキスはNo.10、No.11 対応 ※細断可能クリップは 28mm 以内)						
メディア細断寸法	—	—	約 10.6 mm幅	約 10.6 mm幅	約 10.6 mm幅	約 10.6 mm幅
JANコード	4993460141467	4993460141474	4993460141382	4993460141405	4993460141375	4993460141399

※定格細断枚数、最大細断枚数、くず収容能力はA4PPC用紙64g/m<sup>2</sup>使用時の数値になります。

※細断寸法、定格細断枚数、最大細断枚数、くず収容能力、細断音等は細断する紙質、投入の仕方、設置環境等によって変動することがあります。

### グリーン購入法

グリーン購入法とは、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築のために、環境負荷の低減に資する物品・役務(環境物品等)の購入選択を促進するものです。

### 適合製品

■MSシュレッダーはグリーン購入法適合製品です。

**安全にお使いいただくために** ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため、海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

**株式会社 明光商会** <https://www.meikoshokai.co.jp/>

このカタログは、持続可能な森林経営により適正に管理された木材原料ならびに環境に配慮した無塩素漂白パルプ(ECFパルプ)を使用しております。

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-6-1  
TEL 03-6858-1611 【大代表】 FAX 03-6858-3148

支店 北海道 TEL 011-513-1611 (代) 横浜 TEL 045-287-1611 (代)  
関東 TEL 03-6826-1164 (代) 名古屋 TEL 052-990-7011 (代)  
大阪 TEL 06-6202-1611 (代) 広島 TEL 082-297-1160 (代)  
九州 TEL 092-461-1611 (代)

営業所 新潟 TEL 025-246-1611 (代) 北関東 TEL 0276-32-1612 (代)  
長野 TEL 026-224-1622 (代) 静岡 TEL 054-236-5155 (代)  
北陸 TEL 076-242-1610 (代) 岡山 TEL 086-226-8232 (代)  
香川 TEL 087-806-1611 (代) 愛媛 TEL 089-971-1621 (代)  
熊本 TEL 092-461-1611 (代) 沖縄 TEL 098-834-1611 (代)

販売会社 東北 / 東関東 / 兵庫

# 株式会社 タカード

〒950-0812 新潟市東区豊2-2-55  
TEL 025-271-1465 FAX 025-274-6776